

Stanzlaminator

Kostengünstige Herstellung von Typenschildern und Etiketten

Spezifikationen

Arbeitsgeschwindigkeit	Bis 80 Stanzungen / min.
Stanzformat	2 x 5 bis 74 x 115 mm
Querlinienabstände	Max. 500 mm
Positionsschritte	0,1 mm
Positionierung/Vorschub	Markenleser und SPS-Steuerung / Steppermotor
Materialdurchlauf	Von rechts nach links
Stanzlinienlänge	Max. 500 mm (Papier), 300 mm (Folien)

Mediengrößen

Foliendicke	Etikettenmaterial max. ca. 150 µm Laminat max. ca. 100 µm Kombination max. 150 µm
Folienbreite	40 bis 125 mm
Laminatbreite	35 bis 120 mm
Etikettenrollen	d = 76 mm, D = max. 210 mm
Laminatrolle	d = 76 mm, D = max. 250 mm

Funktionen

Schnellspanndorne	Für Laminat, Schutzpapier, Etiketten und Gitter. Wickelzug einstellbar über Rutschkupplungen; Hüsendurchmesser 76 mm.
Stanzeinheit	Präzisionsstanzkopf mit Niveaustückung, Schnellwechseleinrichtung für Bandstahlschnitte. Stanztisch mit Druckstärken-Feinjustierung (0,005 mm)
Schlaufenkontrolle	Mittels Tänzerhebel
Bedienungselemente	Touchscreen für alle Funktionen, 2 Tasten für Längspositionierung, Einzel- Dauerhubtaste

Diverses

Abmessungen	B x T x H = 720 x 460 x 730 mm, o. Grundrahmen
Gewicht	Ca. 90 kg
Anschluss	200 - 240 V AC; 50/60 Hz (wahlweise 110 - 120 V AC) Leistungsaufnahme: 360 W
Sicherung	T 6,3 A L / 230 V
Lärmbelastung	66 dB
Umgebung	Betrieb: 5 bis 40 °C, 20 bis 85 % Feuchtigkeit Lager: (-)40 bis 60 °C, 5 bis 85 % Feuchtigkeit
Weitere Module	Heisspräger, Mobiliar, Grossabrollung, Schlaufensteuerung



Bedruckte Folienbänder werden in einem Arbeitsgang laminiert, präzise gestanzt und entgittert. Die hochwertigen Typenschilder und Barcode-Etiketten stehen nun just in time zur Verfügung. Durch den schnellen Format- und Folienwechsel kann flexibel und kostengünstig auf Kundenwünsche reagiert werden.

Vorteile

- Konturengenaues Stanzen und Laminieren in einem Arbeitsgang
- Flexibler Formatwechsel bis 74 x 115 mm
- Höchste Stanzqualität
- Für Kleinst- bis Grossserien
- Einfach zu bedienen
- Produzieren Just-in-time
- Erhebliche Kostenreduktion im Lager und bei vorgedruckten Etiketten
- Beliebiger Drucker vorschaltbar