

Leistungstark für Etikettenbreiten bis zu 112 mm

Spezifikationen

Druckmodus	Thermotransfer oder Thermodirekt
Auflösung	300 dpi (12 Punkte/mm)
Max. Druckbreite	106 mm
Max. Drucklänge	11'430 mm
Druckgeschwindigkeit	51 - 152 mm/sek. , schrittweise
Arbeitsspeicher	128 MB Flash, 128 MB SDRAM
Programmiersprache	TSPL-EZ™ (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II, DPL)
TFT-Display	3.5 Zoll, Farb - Touchdisplay
Sensoren	Durchstrahlend (Transmission) Reflektierend (Reflexion)

Schriften

8 alphanumerische Bitmap-Schriften
 Monotype Imaging® True Type Schrift Zeichensatz mit einer skalierbaren
 CG Triumvirate Bold Condensed Schrift

Barcodes

Eindimensionale Barcodes

Code 11, Code 39, Code 49, Code 93, Code 128UCC, Code 128 mit Subsets A/B/C, EAN/GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14, UPC und EAN mit 2- oder 5-stelliger Erweiterung, Plessey, Postnet, 2/5 Interleaved, MSI, Codabar, Planet Code, ITF-14, TELEPEN, TELEPENN, Deutsche Post Ident Code, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS, weitere auf Anfrage

Zweidimensionale Codes

Aztec, PDF-417, Micro PDF-417, DataMatrix, Maxicode, QR-Code, TLC 39, Codablock F, GS1 DataBar (RSS Barcode), weitere auf Anfrage

Mediengrößen

Medienbreite	19 mm bis 112 mm
Etiketten-Länge minimal	3 mm
Etiketten-Abstand	2 bis 4 mm, Ideal 3 mm
Positionsmarke	Länge: 2 mm, Breite: 8 mm
Positionsstanzung	Länge: 2 mm, Breite: 8 mm
Materialstärke	0.055 bis 0.254 mm
Medienarten	Endlos, Etikette, Folien mit Positionsmarke bedruckt oder gestanzt
Rollendurchmesser	Bei d max. 25.4 oder 38= 127 mm
Abrollung	Schnellspannvorrichtung



Die innovative TX210-Serie druckt Etiketten ab 3 mm Höhe und hat eine Aufnahme für 300 Meter Farbband. Damit sparen Sie Zeit und Geld. Durch das bedienerfreundliche Klappdesign lassen sich alle Verbrauchsmaterialien denkbar einfach auswechseln. In dem robusten, doppelwandigen Kunststoffgehäuse verbirgt sich zudem das beste und langlebigste Druckmodul, das es zurzeit am Markt gibt.

Vorteile

- _ 300m Thermotransferband
- _ Leichte Materialbefüllung
- _ Thermotransfer- oder Thermodirektdruck
- _ Farbiges 3.5 Zoll TFT-Display (TX210/TX310 optional)
- _ USB, 10/100 Ethernet, RS232 und USB-Host als Standard
- _ Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
- _ Hochwertiges und bedienerfreundliches Klappdesign

Farbbänder

Breite	40 - 110 mm
Rollenangabe	Kern: 25.4 mm / D: 67.0 mm / Länge: 300 m
Abwicklung	Beschichtung aussen (Inkside OUT)

Schnittstellen

USB 2.0, LAN, Seriell RS-232, Centronics, USB-Host
Optional: WLAN-Schnittstellenkarte, Bluetooth

Drucker-Dimensionen

Tiefe	332 mm
Breite	226 mm
Höhe	200 mm
Gewicht	4.08 kg
Gehäuse	Doppelwandiges Klappdesign aus Kunststoff

AnschlussTX210 / TX310:

- Eingang: AC 100-240 V, 2.5 A, 50-60 Hz
- Ausgang: DC 24 V, 3.75 A, 90 W

TX610:

- Eingang: AC 100-240 V, 2.5 A, 50-60 Hz
- Ausgang: DC 24 V, 5.41 A, 130 W

Umgebung

Betrieb	5 - 40 °C, 25 - 85% Feuchtigkeit
Lagerung	- 40 - 60 °C, 10 - 90% Feuchtigkeit

Optionen

- _ Spendemodul
 - _ Passiv, ohne Liner Aufwicklung
- _ Schneidevorrichtung (Cutter) Guillotine
- _ KP-200 Plus Tastatur mit Display