

Thermotransferdrucker

Zebra ZD421t

203 und 300 dpi

Leistungsstark für Etikettenbreiten bis zu 118 mm

Spezifikationen

| | |
|----------------------|--|
| Druckmodus | Thermotransfer oder Thermodirekt |
| Auflösung | 203 dpi (8 Punkte/mm) 300 dpi (12 Punkte/mm) |
| Max. Druckbreite | 104 mm (203 dpi) 108 mm (300 dpi) |
| Max. Drucklänge | 991 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 152 mm/sec. (203 dpi) 102 mm/sec. (300 dpi) |
| Arbeitsspeicher | 512 MB Flash, 256 MB SDRAM |
| Firmware | ZPLII, EPL2, XML, ZBI |
| LCD Display | Nein |
| Sensoren | Durchstrahlend (Transmission), verschiebbar Reflektierend (Reflexion), verschiebbar |

Schriften

16ZPLII - Bitmapschriften
2 skalierbare ZPL-Schriften
Native open-type font support, Unicode konform, chinese font
Optionen:
Asiatische und weitere internationale Schriften

Barcodes

Eindimensionale Barcodes

Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 mit Subsets A/B/C, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC und EAN mit 2- oder 5-stelliger Erweiterung, Plessey, Postnet, 2/5 Standard, 2/5 Industrie, 2/5 Interleaved, LOGMARS, MSI, Codabar, Planet Code

Zweidimensionale Codes

Aztec, Codablock, PDF-417, Micro PDF, Code 49, DataMatrix, Maxi Code, QR Code

Mediengrößen

| | |
|-----------------------|--|
| Medienbreite | 15 mm – 118 mm |
| Rollendurchmesser | d/D max. 25.4 bis 40 mm / 127 mm 2"-Kerne und 3"-Kerne mit optionalem Adapter |
| Abrollung | Schnellspannvorrichtung |
| Medienarten | Endlos, gestanzte, Leporello, Black-Mark, Tag-Material, Bon-Papier und Armbänder |
| Etiketten-Abstand / | 2 bis 4 mm / |
| Marke | Länge: 3.0 bis 10 mm, Breite: >9 mm |
| Mind. Etiketten-Länge | 6 mm |
| Stärke | 0,08 bis 0,19 mm |



Der ZD421t druckt Etiketten bis zu einer Breite von 104mm mit einer Geschwindigkeit von bis zu 152 mm pro Sekunde und eignet sich deshalb sehr gut für die Warenannahme, Testplätze, Lager- und Logistik Lösungen. Dank seinem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis der ideale Drucker für jeden einzelnen Arbeitsplatz. Mit Aufnahme für 74 Meter und 300 Meter Farbbänder.

Vorteile

- Aufnahme für 74 Meter und 300 Meter Farbbänder
- Kompakte, bedienerfreundliche Lösung
- Druckt Text, Grafiken, Strich-, 2D-Codes und Linien auf einer Breite von bis zu 104 mm
- Einfaches Auswechseln von Druckkopf und Gummiwalze
- Automatische Kalibrierung
- Standardmässig mehrere Schnittstellen

Thermotransferdrucker

Zebra ZD421t

203 und 300 dpi

Farbbänder

| | |
|--------------------|--|
| Breite | 34 mm - 110 mm |
| Länge | 74 m oder 300 m |
| Bemerkungen | 300 Meter Bänder auf mitgeliefertem Kern-Adapter |

Schnittstellen

USB 2.0, USB Host
Optional (Factory installed): Ethernet 10/100, 802.11ac Wi-Fi und Bluetooth 4.1
Optional (Field Installable): RS-232 auto-sensing serial (DB-9), Ethernet 10/100

Drucker-Dimensionen

| | |
|----------------|----------------------------|
| Tiefe | 267 mm |
| Breite | 202 mm |
| Höhe | 192 mm |
| Gewicht | 2.4 kg |
| Gehäuse | Robustes Kunststoffgehäuse |

Anschluss

100 bis 240 VAC; 50 bis 60 Hz (automatische Umschaltung)
ENERGY STAR

Umgebung

| | |
|----------------|---|
| Betrieb | 4.4 – 40 °C, 10 – 90 % Feuchtigkeit |
| Lager | – 40 bis 60 °C, 5 – 95 % / Feuchtigkeit |

Optionen

- ___ Spendevorrichtung
- ___ Schneidevorrichtung
- ___ Ethernet 10/100
- ___ Wireless 802,11ac und Bluetooth 4.1
- ___ Healthcare – Modell weiss (Desinfektionsmittel-resistenter Kunststoff und versiegelte Bedientasten)