

# Thermotransferdrucker

# Zebra ZD621t

203 und 300 dpi

## Leistungsstark für Etikettenbreiten bis zu 118 mm

### Spezifikationen

Druckmodus	Thermotransfer oder Thermodirekt
Auflösung	203 dpi ( 8 Punkte/mm) 300 dpi (12 Punkte/mm)
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Drucklänge	991 mm
Druckgeschwindigkeit	203 mm/sec. (203 dpi) 152 mm/sec. (300 dpi)
Arbeitsspeicher	512 MB Flash, 256 MB SDRAM
Firmware	ZPLII, EPL2, XML, ZBI
LCD Display	Ja (optional wählbar)
Sensoren	Durchstrahlend (Transmission), verschiebbar Reflektierend (Reflexion), verschiebbar

### Schriften

16ZPLII - Bitmapschriften  
2 skalierbare ZPL-Schriften  
Native open-type font support, Unicode konform, chinese font  
Optionen:  
Asiatische und weitere internationale Schriften

### Barcodes

#### Eindimensionale Barcodes

Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 mit Subsets A/B/C, ISBT-128,

UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC und EAN mit 2- oder 5-stelliger  
Erweiterung, Plessey, Postnet, 2/5 Standard, 2/5 Industrie, 2/5 Interleaved,  
LOGMARS, MSI, Codabar, Planet Code

#### Zweidimensionale Codes

Aztec, Codablock, PDF-417, Micro PDF, Code 49, DataMatrix, Maxi Code, QR Code

### Mediengrößen

Medienbreite	15 mm – 118 mm
Rollendurchmesser	d/D max. 25.4 bis 40 mm / 127 mm 2"-Kerne und 3"-Kerne mit optionalem Adapter
Abrollung	Schnellspannvorrichtung
Medienarten	Endlos, gestanzt, Leporello, Black-Mark, Tag- Material, Bon-Papier und Armbänder
Etiketten-Abstand /	2 bis 4 mm /
Marke	Länge: 3.0 bis 10 mm, Breite: >9 mm
Mind. Etiketten-Länge	6 mm
Stärke	0,08 bis 0,19 mm



Der ZD621 druckt Etiketten bis zu einer Breite von 104mm mit einer Geschwindigkeit von bis zu 203 mm pro Sekunde und eignet sich deshalb sehr gut für die Warenannahme, Testplätze, Lager- und Logistik Lösungen. Dank seinem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis der ideale Drucker für jeden einzelnen Arbeitsplatz. Mit Aufnahme für Thermotransferbänder mit Länge 74 Meter oder 300 Meter. Wählbar mit oder ohne Display.

#### Vorteile

- Einfaches System zum Einlegen von 74 Meter oder 300 Meter Thermotransferbändern.
- Kompakte, bedienerfreundliche Lösung
- Druckt Text, Grafiken, Strich-, 2D-Codes und Linien auf einer Breite von bis zu 104 mm
- Einfaches Auswechseln von Druckkopf und Gummiwalze
- Automatische Kalibrierung
- Standardmässig mehrere Schnittstellen

# Thermotransferdrucker

# Zebra ZD621t

203 und 300 dpi

## Farbbänder

Breite	40 – 110 mm
Länge	74 m
Abwicklung	Beschichtung aussen (Inkside OUT)

## Schnittstellen

USB 2.0, USB Host, Serial, Ethernet 10/100, BTLE  
Optional (Factory installed): 802.11ac Wi-Fi und Bluetooth 4.1  
Optional (Factory installed): RS-232 auto-sensing serial (DB-9), Ethernet 10/100

## Drucker-Dimensionen

Tiefe	267 mm
Breite	202 mm
Höhe	192 mm
Gewicht	2.5 kg
Gehäuse	Robustes Kunststoffgehäuse

## Anschluss

100 bis 240 VAC; 50 bis 60 Hz (automatische Umschaltung)  
ENERGY STAR

## Umgebung

Betrieb	4.4 – 40 °C, 10 – 90 % Feuchtigkeit
Lager	– 40 bis 60 °C, 5 – 95 % / Feuchtigkeit

## Optionen

- \_\_\_ Spendevorrichtung
- \_\_\_ Schneidevorrichtung
- \_\_\_ Wireless 802,11ac und Bluetooth 4.1
- \_\_\_ Healthcare – Modell weiss (Desinfektionsmittel-resistenter Kunststoff und versiegelte Bedientasten)