

# Thermotransferdrucker

## Zebra ZT231

203 und 300 dpi

### Leistungsstark für Etikettenbreiten bis zu 114 mm

#### Spezifikationen

Druckmodus	Thermotransfer oder Thermodirekt
Auflösung	200 dpi (8 Punkte/mm) 300 dpi (12 Punkte/mm)
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Drucklänge	1'854 mm (200 dpi) 3'988 mm (300 dpi)
Druckgeschwindigkeit	51 - 305 mm/sek. , schrittweise (200 dpi) 51 - 203 mm/sek. , schrittweise (300 dpi)
Arbeitsspeicher	256 MB Flash, 256 MB SDRAM
Programmiersprache	ZPI2.0, ZPL und ZPL II, EPL2
LCD Display	4.3 Zoll, Farb - Touchdisplay
Sensoren	Durchstrahlend (Transmission) Reflektierend (Reflexion)

#### Schriften

7 ZPL - Bitmapschriften  
1 CG Triumvirate skalierbar; bold condensed  
Optionen: Asiatische und weitere internationale Schriften

#### Barcodes

##### Eindimensionale Barcodes

Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 mit Subsets A/B/C, EAN/GS1 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC und EAN mit 2- oder 5-stelliger Erweiterung, Plessey, Postnet, 2/5 Standard, 2/5 Industrie, 2/5 Interleaved, LOGMARS, MSI, Codabar, Planet Code

##### Zweidimensionale Codes

Aztec, Codablock, PDF-417, MicroPDF417, Code 49, DataMatrix, Maxi Code, QR Code und TLC39

#### Mediengrößen

Medienbreite	19 mm bis 114 mm
Etiketten-Länge minimal	Tear: 18 mm, Peel: 13 mm, Cutter: 25 mm
Etiketten-Abstand	2 bis 4 mm, Ideal 3 mm
Positionsmarke	Länge: 2.5 bis 11.5 mm, Breite: >9 mm
Positionszanzung	Länge: 3 mm, Breite: 6 mm
Materialstärke	0,076 bis 0,25 mm
Medienarten	Endlos, Etikette, Folien mit Positionsmarke bedruckt oder gestanzt
Rollendurchmesser	Bei d 25.4 = D 152 mm; bei d 76 = D 203 mm
Abrollung	Hänger mit variablem Anschlag



Der ZT231 druckt Etiketten bis zu einer Breite von 104 mm mit einer Geschwindigkeit von bis zu 305 mm pro Sekunde und eignet sich deshalb sehr gut für die Warenannahme, Paketlieferungen, und Versandhäuser. Dank seinem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis der ideale Drucker zur Optimierung der Logistik. Das robuste Druckwerk und die moderne Elektronik sind in einem kompakten Metall-Gehäuse untergebracht.

#### Vorteile

- \_ Druckt Text, Grafiken, Strich-, 2D-Codes und Linien auf einer Breite von bis zu 104 mm
- \_ Kompakt, bedienerfreundlich, mit Farb Touch Display
- \_ Druckgeschwindigkeit: bis 305 mm pro Sekunde
- \_ Einfaches Auswechseln von Druckkopf und Gummiwalze
- \_ Automatische Kalibrierung
- \_ Standardmässig mehrere Schnittstellen

# Thermotransferdrucker

## Zebra ZT231

203 und 300 dpi

### Farbbänder

Breite	40 - 110 mm
Rollenangabe	Kern: 25.4 mm / D: 81.3 mm / Länge: 450 m
Abwicklung	Beschichtung aussen (Inkside OUT)

### Schnittstellen

USB, LAN, Seriell, BTLE, USB Host
Optional: WLAN Schnittstellenkarte, Applikator Schnittstelle

### Drucker-Dimensionen

Tiefe	432 mm
Breite	242 mm
Höhe	279 mm
Gewicht	9.1 kg
Gehäuse	Metallgehäuse, zweifach klappbare Medienabdeckung mit Sichtfenster

### Anschluss

100 bis 240 VAC; 50 bis 60 Hz

### Umgebung

Betrieb	5 - 40 °C, 20 - 85 % Feuchtigkeit
Lagerung	- 40 - 60 °C, 5 - 85 % Feuchtigkeit

### Optionen

- \_ Spendevorrichtung
  - \_ Passiv, ohne Liner Aufwicklung
  - \_ Aktiv, mit Liner Aufwicklung ( nicht nachrüstbar)
- \_ Schneidevorrichtung (Cutter) Guillotine
- \_ Keyboard Display Unit (KDU)