

Thermotransferdrucker

Zebra ZT620

203 und 300 dpi

Leistungsstark für Etikettenbreiten bis zu 178 mm

Spezifikationen	
Druckmodus	Thermotransfer oder Thermodirekt
Auflösung	203 dpi (8 Punkte/mm), 300 dpi (12 Punkte/mm)
Max. Druckbreite	168 mm
Max. Drucklänge	203 dpi: 3810 mm 300 dpi: 3540 mm
Max. Druckgeschwindigkeit	203 dpi: 305 mm/Sekunde 300 dpi: 203 mm/Sekunde
Arbeitsspeicher	1 GB RAM, 2GB on-board linear Flash memory
Programmiersprache	ZPLII, ZPL, XML
Prozessoren	Highspeed Prozessor
LCD Display	Mehrsprachig, farbig Wechseln zu rotem Hintergrund bei Fehlern
Sensoren	Durchstrahlend (Transmission) Reflektierend (Reflexion)
Link-OS	Ja



Der ZT620 druckt bis zu einer Breite von 168 mm mit einer Geschwindigkeit von bis zu 305 mm pro Sekunde und eignet sich sehr für jeden Einsatz bei mittlerem bis hohem Druckvolumen. Leistungsschilder und Barcode-Etiketten können ebenso in Topqualität gedruckt werden wie Anleitungs-, Verpackungs- und Logistiketiketten. Das robuste Druckwerk und die moderne Elektronik mit schnellem Prozessor sind in einem eleganten aber industrietauglichen Metallgehäuse untergebracht.

Schriften	
16 residente ZPLII Bitmap-Schriftarten; 2 residente skalierbare ZPL-Schriftarten	
Unicode: zum Drucken in vielen Sprachen; IBM Code page 850	

Barcodes	
Eindimensionale Barcodes	
Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 mit Subsets A/B/C und UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC und EAN mit 2- oder 5-stelliger Erweiterung, Plessey, Postnet, 2/5 Standard, 2/5 Industrie, 2/5 Interleaved, LOGMARS, MSI, Codabar, Planet Code	
Zweidimensionale Codes	
Aztec, Codablock, PDF-417, Micro PDF, Code 49, DataMatrix, Maxi Code, QR Code, RSS-14 und TLC 39	

Mediengrößen	
Medienbreite	25,4 mm – 178 mm (Tear & Cutter) 24,4 mm – 171 mm (Peel & Rewind)
Rollendurchmesser	d/D max. 76/203 mm
Abrollung	Aufnahme für 76mm-Kern
Medienarten	Endlos, gestanzt, mit Aussparungen, Druckmarke
Min. Etikettenhöhe	Ca. 3 mm (Materialabhängig)
Stärke	0,058 bis 0,250 mm

- Vorteile**
- Erstklassige, hochauflösende Druckausgabe für kleinste Etiketten
 - Langlebige Druckköpfe
Dünnfilm-Druckkopf mit E3™ (Element Energy™ Equalizer)
 - Druckgeschwindigkeit 51 bis 305 mm pro Sekunde
 - Unkompliziertes Einlegen der Verbrauchsmaterialien
 - Farbiges LCD-Display
 - Unvergleichliche Zuverlässigkeit, Robustheit und lange Lebensdauer

Thermotransferdrucker

Zebra ZT620

203 und 300 dpi

Farbbänder

Breite	51 – 174 mm
Rollenangabe	Kern 25,5 mm, max. 450 Meter Farbbandlänge
Abwicklung	Beschichtung aussen (Inkside OUT)

Schnittstellen

USB 2.0, Seriell RS-232, Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.0
Optional: Parallel Schnittstelle, Wireless 802.11ac, Applikator-Schnittstelle

Drucker-Dimensionen

Tiefe	505 mm
Breite	341.5 mm
Höhe	395.7 mm
Gewicht	26 kg

Gehäuse Metallrahmen und zweifach klappbare Metall-Medienabdeckung mit Sichtfenster

Anschluss

100 bis 240 VAC; 50 bis 60 Hz
ENERGY STAR - zertifiziert

Umgebung

Betrieb	5 – 40 °C, 20 – 85 % Feuchtigkeit
Lagerung	– 30 bis 60 °C, 20 – 85 % / Feuchtigkeit

Optionen

- ___ Schneidevorrichtung mit Auffangwanne
- ___ Aufwickler für komplette Etikettenrolle und Etikettenspender (Peel)
- ___ Applikator-Interface
- ___ ZebraNet-Wireless Karte für kabellosen Datentransfer
- ___ RFID-Option
- ___ Weitere Optionen auf Anfrage