

Thermotransferdrucker

Zebra ZD420

203 und 300 dpi

Leistungsstark für Etikettenbreiten bis zu 118 mm

Spezifikationen

Druckmodus	Thermotransfer oder Thermodirekt
Auflösung	203 dpi (8 Punkte/mm) 300 dpi (12 Punkte/mm)
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Drucklänge	991 mm
Druckgeschwindigkeit	152 mm/sec. (203 dpi) 102 mm/sec. (300 dpi)
Arbeitsspeicher	512 MB Flash, 256 MB SDRAM
Firmware	ZPLII, EPL2, XML, ZBI
LCD Display	Nein
Sensoren	Durchstrahlend (Transmission), verschiebbar Reflektierend (Reflexion), verschiebbar

Schriften

16 ZPLII - Bitmapschriften
2 skalierbare ZPL-Schriften
Native open-type font support, Unicode konform, chinese font
Optionen:
Asiatische und weitere internationale Schriften

Barcodes

Eindimensionale Barcodes

Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 mit Subsets A/B/C, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC und EAN mit 2- oder 5-stelliger Erweiterung, Plessey, Postnet, 2/5 Standard, 2/5 Industrie, 2/5 Interleaved, LOGMARS, MSI, Codabar, Planet Code

Zweidimensionale Codes

Aztec, Codablock, PDF-417, Micro PDF, Code 49, DataMatrix, Maxi Code, QR Code

Mediengrößen

Medienbreite	20 mm – 118 mm
Rollendurchmesser	d/D max. 25.4 bis 40 mm / 127 mm 2"-Kerne und 3"-Kerne mit optionalem Adapter
Abrollung	Schnellspanvorrichtung
Medienarten	Endlos, gestanzte, Leporello, Black-Mark, Tag-Material, Bon-Papier und Armbänder
Etiketten-Abstand /	2 bis 4 mm /
Marke	Länge: 3.0 bis 10 mm, Breite: >9 mm
Mind. Etiketten-Länge	6 mm
Stärke	0,08 bis 0,19 mm



Der ZD420 druckt Etiketten bis zu einer Breite von 104mm mit einer Geschwindigkeit von bis zu 152 mm pro Sekunde und eignet sich deshalb sehr gut für die Warenannahme, Testplätze, Lager- und Logistik Lösungen. Dank seinem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis der ideale Drucker für jeden einzelnen Arbeitsplatz. Mit intelligenter und vor allem zeitsparender Farbbandkassette. Farbbandwechsel innert wenigen Sekunden!

Vorteile

- Einfachstes System zum Einlegen von Farbbändern mit Farbbandkassetten - Wechseln Sie das Farbband innert wenigen Sekunden ! (Zebra – Cartridges)
- Kompakte, bedienerfreundliche Lösung
- Druckt Text, Grafiken, Strich-, 2D-Codes und Linien auf einer Breite von bis zu 104 mm
- Einfaches Auswechseln von Druckkopf und Gummiwalze
- Automatische Kalibrierung
- Standardmässig mehrere Schnittstellen

Thermotransferdrucker

Zebra ZD420

203 und 300 dpi

Farbbänder (nur Cartridges)

Breite	110 mm
Länge	74 m
Bemerkungen	Nur Originale Zebra – Cartridges verwenden

Schnittstellen

USB 2.0, USB Host

Optional (Factory installed): Ethernet 10/100, 802.11ac Wi-Fi und Bluetooth 4.1

Optional (Field Installable): RS-232 auto-sensing serial (DB-9), Ethernet 10/100

Drucker-Dimensionen

Tiefe	254 mm
Breite	202 mm
Höhe	177 mm
Gewicht	2.3 kg
Gehäuse	Robustes Kunststoffgehäuse

Anschluss

100 bis 240 VAC; 50 bis 60 Hz (automatische Umschaltung)

ENERGY STAR

Umgebung

Betrieb	4.4 – 40 °C, 10 – 90 % Feuchtigkeit
Lager	– 40 bis 60 °C, 5 – 95 % / Feuchtigkeit

Optionen

- _____ Spendevorrichtung
- _____ Schneidevorrichtung
- _____ Ethernet 10/100
- _____ Wireless 802,11ac und Bluetooth 4.1
- _____ Healthcare – Modell weiss (Desinfektionsmittel-resistenter Kunststoff und versiegelte Bedientasten)