

Lamineuse-découpeuse

Fabrication à prix avantageux de plaques signalétiques et étiquettes

Spécifications

Vitesse de travail	Jusqu'à 80 poinçonnages / minute
Format de poinçonnage	2 x 5 jusqu'à 74 x 115 mm
Ecarts lignes transversales	Max. 500 mm
Pas de positionnement	0,1 mm
Positionnement/Avance	Lecteur de repères et commande à mémoire programmable / Moteur de poinçonneuse
Défilement du matériau	De droite à gauche
Longueur des lignes de poinçonnage	Max. 500 mm (Papier), 300 mm (Films)

Dimensions des supports

Épaisseur de film	Matériau à étiquettes max. environ 150 µm Laminé max. environ 100 µm Combinaison max. 150 µm
Largeur du film	40 à 125 mm
Largeur du laminé	35 à 120 mm
Rouleaux d'étiquettes	d = 76 mm, D = max. 210 mm
Rouleau de laminé	d = 76 mm, D = max. 250 mm

Fonctions

Ergots de tension rapide	Pour laminé, papier de protection, étiquettes et grille. Traction de bobine réglage par accouplement lisse ; diamètre de douille 76 mm.
Unité de poinçonnage	Tête de poinçonnage de précision à niveau ajustable Dispositif de changement rapide pour coupes de bandes d'acier. Table de poinçonnage à ajustement fin de pression (0,005 mm)
Contrôle de boucles	Par levier danseur
Éléments de commande	Ecran tactile pour toutes les fonctions, 2 touches de positionnement longitudinal Touche positionnement unique/positionnement continu de tête à poinçonner

Divers

Dimensions	L x P x H = 720 x 460 x 730 mm, sans cadre de base
Poids	Env. 90 kg
Branchement	200 - 240 V CA; 50/60 Hz (au choix 110 - 120 V AC) Puissance absorbée: 360 W
Fusible	T 6,3 A L / 230 V



Les bandes de film imprimées sont laminées en une seule opération, poinçonnées avec précision et libérées de la grille. Plaques signalétiques et étiquettes à code barres sont désormais disponibles Just in time. Grâce au changement rapide de format, vous pouvez réagir plus rapidement et de façon flexible et rentable aux besoins et souhaits de vos clients.

Avantages

- Poinçonnage précis des contours et laminage en une seule opération
- Changement flexible de format jusqu'à 74 x 115 mm
- Haute qualité de poinçonnage
- Pour petites à grandes séries
- Simplicité d'utilisation
- Production Just-in-time
- Réduction considérable de frais de stockage et des étiquettes pré-imprimées
- Libre choix d'imprimante commutable en amont

Charge sonore	66 dB
Environnement	Fonctionnement: 5 à 40 °C, 20 à 85 % humidité Stockage: (-) 40 à 60 °C, 5 à 85 % humidité
Autres modules	Estampage à chaud, meubles, dérouleuse pour gros rouleaux, commande à boucle