

Unità di laminazione e fustellatura LABEL^{FLEX}

Produzione conveniente di targhette ed etichette

| Specifiche tecniche | |
|--|---|
| Velocità operativa | fino a 80 tagli / min. |
| Formato di taglio | da 2 x 5 a 74 x 115 mm |
| Distanze linee trasversali | max. 500 mm |
| Passo posizionamento | 0,1 mm |
| Posizionamento/avanzamento | lettore di tacca e comando PLC / motore passo-passo |
| Direzione avanzamento materiale | da destra a sinistra |
| Lunghezza linee di taglio | max. 500 m (carta), 300 mm (foglio) |

| Misure dei materiali | |
|-------------------------|---|
| Spessore foglio | Materiale per etichette circa max. 150 µm Lamina circa max. 100 µm Combinazione max. 150 µm |
| Larghezza foglio | da 40 a 125 mm |
| Larghezza lamina | da 35 a 120 mm |
| Bobine etichette | d = 76 mm, D = max. 210 mm |
| Rotoli lamina | d = 76 mm, D = max. 250 mm |

| Funzioni | |
|------------------------------------|---|
| Mandrini a serraggio rapido | Per lamina, carta protettiva, etichette e sfridi. Tensione di avvolgimento regolabile tramite giunti a frizione; diametro porta-bobina 76 mm. |
| Unità di fustellatura | Fustella di precisione con regolazione livello, dispositivo di cambio rapido per taglio nastro acciaio. Banco di fustellatura con regolazione esatta dello spessore (0,005 mm). |
| Controllo ansa | Tramite ballerino |
| Elementi di comando | Touchscreen per tutte le funzioni, 2 tasti per posizionamento longitudinale, tasto avanzamento singolo - continuo |

| Altre specifiche | |
|------------------------------|---|
| Dimensioni | l x p x a = 720 x 460 x 730 mm, senza telaio base |
| Peso | circa 90 kg |
| Collegamento | 200 - 240 V AC; 50/60 Hz (a scelta 110 - 120 V AC) Assorbimento potenza: 360 W |
| Protezione | T 6,3 A L / 230 V |
| Rumorosità | 66 dB |
| Condizioni ambientali | Funzione: temperatura 5 - 40 °C, umidità 20 - 85 % Stoccaggio: temperatura (-)40 - 60 °C, umidità 5 - 85 % |
| Ulteriori moduli | Stampaggio a caldo, mobile, svolgitore, controllo ansa |



In nastri di foglio stampato vengono laminati, fustellati a precisione e liberati dagli sfridi in un'unica lavorazione. Ora si possono ottenere targhette di qualità ed etichette di codici a barre just-in-time. Grazie al cambio rapido di formato e di foglio, è possibile soddisfare le richieste del cliente in modo flessibile e conveniente.

Vantaggi

- Fustellatura e laminazione di precisione in un'unica operazione.
- Cambio formato flessibile fino a 74 x 115 mm
- Massima qualità di fustellatura
- Per piccoli e grandi quantitativi in serie
- Facile da utilizzare
- Produzione just-in-time
- Sensibile riduzione dei costi per tenuta a magazzino ed etichette prestampate
- Possibilità di usare a monte qualsiasi stampante

