

Datenblatt Thermotransferband

Typ:	TTB-I-527SW
Zusammensetzung:	Typ: Harz Träger: Polyester 4,5 +/- 0,4 µm
Farbe:	Schwarz, inkside in oder out
Standard-Länge:	300 m, 450 m und 600 m pro Rolle
Kerndurchmesser:	1 Zoll = 25,4 mm
Lagersortiment:	300 m, inkside out, Breiten 50, 60, 70, 80, 90, 110, 130, 170, 220 mm
Kurzbeschreibung:	Universell auf Polyester-, Vinyl- und anderen Kunststoffmaterialien einsetzbar Extrem hohe Abriebfestigkeit (Alkohol, Oel, Benzin, Kerosin, etc.) Hohe Konturenschärfe, ideal für feine Schriften
Druckqualität:	Papier: - Polyester: Sehr gute Deckung, extrem abriebfest Vinyl: Gute Deckung, extrem abriebfest andere Kunststoffe: Gute Deckung, extrem abriebfest Seide, Taft: -
Druckgeschwindigkeit:	Bis 175 mm pro Sekunde
Optische Dichte:	Thermotransferband: 1.2 Druck: 1.9
Besonderes:	Rückseitige Beschichtung des Trägermaterials gewährleistet, hervorragendes, zuverlässiges Zusammenwirken mit den Thermoköpfen.
Umwelt:	Verarbeitung: 5 - 35° C, 30 - 85 % rel. Feuchtigkeit Lagerung: 5 - 35° C, 30 - 85 % rel. Feuchtigkeit Lagerdauer: 12 Monate